



API Farayad

Cloud LMS

www.farayad.co

www.farayad.org

update at : 1403/05/14

APIs : GetProfile, SaveProfile

پیش نیاز

مقادیری که باید در ابتدا از سیستم دریافت نمایید :

{wstoken} این مقدار به شما داده می شود که همه درخواستها با این مقدار باید ارسال شوند.

برای بدست آوردن {token} کاربر نیاز به سند Users.PDF دارد.

GetProfile.....	2
Headers.....	2
CURL.....	2
Result.....	2
SaveProfile.....	4
Headers.....	4
Parameters.....	4
CURL.....	4
Result.....	4

GetProfile

گرفتن profile کاربر :

URL : <https://api.farayad.org/user/profile/edit>?wstoken={{wstoken}}

method : GET

Headers

- Authorization: string, required

CURL

```
curl --location --request POST 'https://api.farayad.org/user/jwt/login' \
--header 'Authorization: bearer {{token}}'
```

نکته : مقدار {{token}} را با استفاده از api مربوط به Login بدست آورید. این توکن را می‌توانید برای استفاده‌های آتی در جایی به مدت ۲ ساعت نگهداری نمایید. در صورتی که کاربر فعالیتی نداشته باشد، این توکن بعد از ۲ ساعت منقضی می‌شود.

Result

منقضی شدن توکن لاغین : (مقدار need_login اگر true است یعنی نیاز به لاغین مجدد وجود دارد)

```
{  
    "action": false,  
    "need_login": true,  
    "message": ".مدت زمان لاغین شما منقضی شده است. لطفا مجدد لاغین نمایید"  
}
```

نتیجه صحیح داده‌های پروفایل کاربر :

```
{  
    "data": {  
        "id": [integer],  
        "instance_id": [integer],  
        "username": "[string]",  
        "first_name": "[string]",  
        "last_name": "[string]",  
        "father_name": "[string]",  
        "national_code": null, // 10 digit as string  
        "birthday": "[Y-m-d]", // gregorian  
        "country_id": null, // integer|null  
        "state_id": null, // integer|null  
        "city_id": null, // integer|null  
        "gender": [integer], // 1:female, 2:men  
        "marital": [integer], // 1:single, 2: married  
        "avatar_confirm": 0|1,  
    }  
}
```

```
"confirm": 1|0,
"completed": true|false,
"full_name": "first_name] [last_name]",
"birthday_by_format": "[Y-m-d]", // با توجه به سامانه تبدیل می شود
"small_avatar_url": "[avatar url]",
"custom_form": false|"1",
"form": {
    "state": "form",
    "url": "https://api.farayad.org/user/profile/save",
    "fields": [
        {object of user field},
        {object of user custom field},
        ...
    ]
},
"action": true,
"quest_token": "[string]",
"has_redirect": false|true
}
```

SaveProfile

بروز رسانی اطلاعات کاربر :

URL : <https://api.farayad.org/user/profile/save>

method : POST\

Headers

- Authorization: string, required

Parameters

متغیرهای قابل تغییر را می‌توانید از طریق api Register Custom در سند Users.pdf بست آورید.
نکته: نکته‌ای که وجود دارد این است که متغیرها نیازی به داشتن general ندارند.

نکته: مقدار کانکتور ثبت شده قابل تغییر نیست، اما اگر کانکتور دیگر خالی وجود داشته باشد، می‌توانید مقدار آن را در متغیر connector ارسال کنید.

CURL

```
curl --location --request POST 'https://api.farayad.org/user/profile/save' \
--header 'Authorization: bearer {{token}}' \
--form 'wstoken="{{wstoken}}'" \
--form 'first_name=[string]"' \
--form 'last_name=[string]"' \
--form 'connector=[string]"' \
--form 'feature_80=[value|string]"' \
...'
```

نکته: قبل مقدار {{token}} را با استفاده از api مربوط به Login بست آورده‌اید. از همان می‌توانید استفاده کنید.

Result

هنگام خطأ :

```
{
  "redirect_back": true,
  "with_input_redirect": {
    "wstoken": "{{wstoken}}",
    "general_first_name": "...",
    "last_name": "...",
    "feature_80": "..."
  },
  "action": false,
  "message": "فیلد نام الزامی است" , // or another error message
```

```

    "errors": {
        "first_name": [
            "فیلد نام الزامی است"
        ],
        ...
    },
    "quest_token": "[string]",
    "has_redirect": true
}

```

ثبت صحیح اطلاعات :

```

{
    "data": {
        "id": [integer],
        "instance_id": [integer],
        "username": "[string]",
        "first_name": "[string]",
        "last_name": "[string]",
        "father_name": "[string]",
        "national_code": null, // 10 digit as string
        "birthday": "[Y-m-d]", // Gregorian
        "country_id": null, // integer|null
        "state_id": null, // integer|null
        "city_id": null, // integer|null
        "gender": [integer], // 1:female, 2:men
        "marital": [integer], // 1: single, 2: married
        "avatar": "[avatar url]",
        "avatar_confirm": 0|1,
        "confirm": 1|0,
        "active": 1|0,
        "completed": true|false,
        "sso_name": null,
        "otp_status": "completed",
        "options": null,
        "office_code": null,
        "created_at": "[timestamp]",
        "updated_at": "[timestamp]",
        "deleted_at": null,
        "birthday_by_format": "[Y-m-d]", // localization birthday
        "small_avatar_url": "[thumbnail avatar url]"
    },
    "redirect_back": true,
    "with_input_redirect": [],
    "action": true,
    "message": ". ذخیره دادهها با موفقیت انجام شد .",
    "quest_token": "[string]",
    "has_redirect": true
}

```