



API Farayad

Cloud LMS

www.farayad.co

www.farayad.org

update at : 1403/05/06

APIs : Login, Register

پیش نیاز

مقادیری که باید در ابتدا از سیستم دریافت نمایید :

{wstoken} این مقدار به شما داده می شود که همه درخواستها با این مقدار باید ارسال شوند

Login.....	2
CURL.....	2
Register.....	3
CURL.....	4
Custom Register API.....	5
CURL.....	5

Login

برای لاگین از route زیر به همراه پارامترهای تنظیم شده در پنل ادمین ارسال می‌شوند :

URL : <https://api.farayad.org/user/jwt/login>

method : POST

Parameters :

<https://admin.farayad.org/user/config/instance/index>

The screenshot shows a web interface for user configuration. At the top, there is a blue header with the text "تنظیمات کاربری وب سایت" (Website User Settings). Below the header, the main title is "تنظیمات بخش کاربری:" (User Section Settings). There are three input fields, each with a label and a "×" icon. The first field is labeled "فیلد یکتا برای ورود" (Unique field for login) and has "ایمیل ×" (Email) and "شماره همراه ×" (Mobile Number) as options. The second field is labeled "فیلد یکتا برای ثبت نام" (Unique field for registration) and has "ایمیل ×" (Email) and "شماره همراه ×" (Mobile Number) as options. The third field is labeled "راه ارتباطی فراموشی رمز عبور" (Forgot password contact) and has "ایمیل ×" (Email) and "شماره همراه ×" (Mobile Number) as options.

CURL

```
curl --location --request POST 'http://api.farayad.org/user/jwt/login' \  
--form 'wstoken="{{wstoken}}"' \  
--form 'password="123456"' \  
--form 'connector="3698521470"' \  
--form 'link="1"'
```

نکته :

با ارسال مقدار `link = 1` لینکی جهت ورود مستقیم ایجاد و ارسال می‌شود که ۱۰ دقیقه فعال خواهد بود. نام فیلد `fast_redirect` می‌باشد.

Register

هنگام ثبت نام کاربر ، پارامترهایی که در بخش پنل ادمین در صورتی که سفارشی تنظیم شده‌اند باید ارسال شوند ، در غیر اینصورت بطور پیش فرض پارامترهای لازم و اجباری در هنگام ثبت نام کافی است :

URL : <https://api.farayad.org/user/jwt/register>

method : POST

Parameters :

<https://admin.farayad.org/user/config/instance/index>

فرم ثبت نام سفارشی:

<input type="checkbox"/>	فرم سفارشی ثبت نام
<input type="checkbox"/>	فرم بعنوان ویرایش پروفایل
<input type="text"/>	توضیحات قبل از تکمیل فرم
<input type="text"/>	فیلد های عمومی
<input type="text"/>	فیلد های ارتباطی
<input type="text"/>	فیلد های سفارشی
<input type="text"/>	فیلد های اجباری
<input type="text"/>	فیلد جایگزین کلمه عبور
<input type="text"/>	توضیحات بعد از تکمیل فرم
<input type="checkbox"/>	پر کردن فیلد های خالی یکتا
<input type="checkbox"/>	غیر فعال کردن فیلدهای غیر اجباری در ثبت نام

CURL

```
curl --location --request POST 'http://api.farayad.org/user/jwt/register' \  
--form 'wstoken="{{wstoken}}"' \  
--form 'first_name="Mehdi"' \  
--form 'last_name="able"' \  
--form 'connector="09000000001"' \  
--form 'password="123456"' \  
--form 'password_confirmation="123456"' \  
--form 'feature_80="value 1"' \  
--form 'feature_81="value 2"'
```

مقدار connector می تواند همان کد ملی باشد که در تنظیمات اصلی برای سامانه تعریف شده است.

نکته :

feature_80 و feature_81 مربوط به فیلدهای سفارشی هستند که در پنل ادمین تنظیم شده اند برای اینکه این مقادیر و نام های آنها را دریافت کنید باید از `api custom register` استفاده کنید، پس از آن مقادیر با نام های تعریف شده، را طبق مثال CURL ارسال نمایید.

درواقع با فعال شدن «فرم سفارشی ثبت نام»، نام متغیرهای ارسالی curl نسبت به ارسال curl عمومی که در بالا توضیح داده شده است متفاوت می شود.

New CURL :

```
curl --location --request POST 'http://api.farayad.org/user/jwt/register' \  
--form 'wstoken="{{wstoken}}"' \  
--form 'general_first_name="Mehdi"' \  
--form 'general_last_name="able"'
```

```
--form 'connector_mobile="09000000001" \
--form 'connector_national="111111111" \
--form 'general_password="123456" \
--form 'general_password_confirmation="123456" \
--form 'feature_80="value 1" \
--form 'feature_81="value 2"
```

Register Response

مقدار User ID که در فیلد id وجود دارد. این مقدار را برای درخواست‌های بعدی باید در سیستم خود ثبت نمایید.

```
"data": {
  "instance_id": [Instance ID],
  "username": "[Username]",
  "first_name": "String Value",
  "last_name": "String Value",
  "confirm": 0 || 1, // وضعیت کاربر تأیید شده یا نشده
  "national_code": [National Code], // String
  "updated_at": "2023-06-28 22:31:19",
  "created_at": "2023-06-28 22:31:19",
  "id": [User ID], # integer
  "token": "[~ 300 characters]",
  "connector": {
    "id": [Connector ID],
    "user_id": [User ID],
    "connector_id": [Connector Type ID],
    "value": "[Mobile Number || National Code || Email || Medu]",
    "status": "[Status]",
    "connector": {
      "id": [Connector Type ID]
      "name": "(email || mobile || medu || national)",
      "code": "(email || mobile || medu || national)"
    }
  },
  "avatar": "[Avatar URL]",
  "birthday_by_format": [Birthday],
  "small_avatar_url": "[Avatar Thumbnail URL]"
},
"verify_type": "[Verify Type]", // تعیین بازه زمانی برای تأیید کاربر
"action": false || true, // پاسخ درخواست ثبت نام
"quest_token": "...",
"has_redirect": false || true // برای اینکه بعد از ثبت نام ارجاع داده شود
یا خیر
```

Custom Register API

هنگامی که بخش فرم ثبت نام سفارشی، فعال باشد و نیاز به فیلدهای سفارشی شده داشته باشید، از این امکان می‌توانید فیلدهای معرفی شده در این بخش و تنظیمات مربوطه را دریافت نمایید.

فیلدهای سفارشی را می‌توانید در بخش مدیریت ویژگی‌ها تنظیم نموده و در این بخش استفاده نمایید.



URL : <http://api.farayad.org/user/jwt/auth>

method : GET

Parameters :

فرم ثبت نام سفارشی:

<input checked="" type="checkbox"/>	فرم سفارشی ثبت نام
<input checked="" type="checkbox"/>	فرم بعنوان ویرایش پروفایل
<input type="checkbox"/>	توضیحات قبل از تکمیل فرم
<input type="checkbox"/>	فیلد های عمومی
<input type="checkbox"/>	فیلد های ارتباطی
<input type="checkbox"/>	فیلد های سفارشی
<input type="checkbox"/>	فیلد های اجباری
<input type="checkbox"/>	فیلد جایگزین کلمه عبور
<input type="checkbox"/>	توضیحات بعد از تکمیل فرم
<input type="checkbox"/>	پر کردن فیلد های خالی یکتا
<input type="checkbox"/>	غیر فعال کردن فیلدهای غیر اجباری در ثبت نام

CURL

```
curl --location --request GET 'http://api.farayad.org/user/jwt/auth?wstoken={{wstoken}}'
```